

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. 515/II

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: *Betoniniai mūro gaminiai (su tankiaisiais užpildais) pagal LST EN 771-3:2011.*
- Statybos produkto identifikavimas: *Markiruotė "HAUS S25" ant pakuotės ir/ar pakuotės lape.*
- Naudojimo paskirtis: *II kategorijos mūro gaminiai, numatyti naudoti pastatų ir inžinerinių statinių statyboje paprastiesiems, apdailos ir aptaiso, apkrovą laikantiems ir nelaikantiems mūriniams.*
- Gamintojas: *UAB „Vilniaus betono gaminiai“, Žalgirio g. 88-212, LT-09303 Vilnius, Lietuva. Produkcijos HAUS gamybos vieta - Vakariškių km., Jašiūnų sen., LT-17238 Šalčininkų raj., Lietuva.*
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: *Sistema 4.*
- Eksploatacinių savybių deklaracijoje taikomas darnusis standartas LST EN 771-3:2011. Gamintojas nuolat vykdo vidinę gamybos kontrolę ir nustatė produkto tipą pagal tipo bandymus, atliktus akredituotos įstaigos UAB "ALZIDA", akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.008.*
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	Modifikacija M	350x250x240 mm	LST EN 771-3:2011
	Modifikacija K	400x250x240 mm	
	Modifikacija P	300x250x240 mm	
Leidžiamosios nuokrypos: kategorija		D1	
plokštumas		NPD	
pagrindų lygiagretumas		NPD	
Konfigūracija: mūro gaminio grupė (LST EN 1996-1-1)		2	
Mūro gaminio kategorija		II	
Stiprio gniuždant vidutinė vertė (+ mūrijimo paviršiui; I kategorija)		$\geq 5 \text{ N/mm}^2$	
Normalizuotas vidutinis gniuždomasis stipris f_b (+ mūrijimo paviršiui; I kategorija)		$\geq 5,7 \text{ N/mm}^2$	
Matmenų stabilumas: drėgmės deformacijos		$\leq 0,5 \text{ mm/m}$	
Sukibimo stipris kerpant: nustatytoji vertė		$\geq 0,35 \text{ N/mm}^2$	
Degumas: euroklasė		A1	
Įmirkis		$\leq 6 \text{ g/m}^2\text{s}$	
Garų pralaidumo koeficientas (LST EN 1745 A.3 lentelės reikšmė)		5/15	
Tiesioginio ore sklindančio garso izoliavimas: sauso gaminio tankis ($\pm 10\%$) konfigūracija		1100 kg/m^3 kaip aukščiau	
Ekvivalentinis šilumos laidumo koeficientas ($\lambda_{10, \text{dry}}$)		$\geq 0,6 \text{ W/mK}$	
Ilgamžiškumas pagal atsparumą šalčiui (LST L 1428.17:2005)		≥ 50 ciklų	

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacinės savybės. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

UAB „Vilniaus betono gaminiai“ direktorius
Vilnius, 2015-07-13

Viačiaslav Kliain