







Mūro blokeliai HAUS S25

		UAB „Vilniaus betono gaminiai“, įmonės kodas 300960583, Žalgirio g. 88-212, LT-09303 Vilnius, Lietuva HAUS gamykla, Vakariškių k., LT-17238 Šalčininkų r., Lietuva Tel./faks. +370 521 25 981 www.vbg.lt	
15	LST EN 771-3 Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 3 dalis. Betoniniai mūro gaminiai (su tankiaisiais ir lengvaisiais užpildais)		
II kategorijos betoninis mūro blokas HAUS S25			
skirtas naudoti pastatų ir inžinerinių statinių statyboje paprastiesiems, apdailos ir aptaiso, apkrovą laikantiems ir nelaikantiems mūriniams. Tinka vieno sluoksnio mūriniams, kaminų išorės mūriui, dvisluoksnėms su oro tarpu sienoms, pertvaroms, atraminėms sienelėms ir rūsiams. Galima taikyti gaisrinės saugos sienelėms, šilumai, garsui izoliuoti, taip pat ir garsui sugerti.			

Esminės charakteristikos		Ekspluatacinės savybės	
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	Modifikacija M	350x250x240	mm
	Modifikacija K	400x250x240	mm
	Modifikacija P	300x250x240	mm
Leidžiamosios nuokrypos		D1	kategorija
Konfigūracija (LST EN 1996-1-1)		2-os grupės mūro gaminy	
Stiprio gniuždant vidutinė vertė		≥ 5 (\perp mūrijimo paviršiu; I kategorija)	N/mm ²
Normalizuotas vidutinis gniuždomasis stipris f_b		$\geq 5,7$ (\perp mūrijimo paviršiu; I kategorija)	N/mm ²
Matmenų stabilumas: drėgmės deformacijos		$\leq 0,5$	mm/m
Sukibimo stipris kerpant: nustatytoji vertė		$\geq 0,35$	N/mm ²
Degumas: euroklasė		A1	
Vandens įmirkis		≤ 6	g/m ² s
Garų pralaidumo koeficientas (LST EN 1745 A.3 lentelės reikšmė)		5/15	
Tiesioginio ore sklindančio garso izoliavimas: Sauso gaminio tankis ($\pm 10\%$)		1100	kg/m ³
Ekvivalentinis šilumos laidumo koeficientas		$\geq 0,74$	W/mK ($\lambda_{10, dry}$)
Ilgaamžiškumas pagal atsparumą šalčiui (LST L 1428.17:2005)		≥ 50	ciklai

Vienoje pakuotėje ant transportinio padėklo yra 60 vnt. HAUS S25 blokelių komplektas				
Modifikacija	M	K	P	žym.
Blokelių vienoje pakuotėje	40	10	10	vnt.
Blokelių ant padėklo iš VISO	60			vnt.
Išmūrijimas sienos plotas				m ²
Išmūrijimas sienos turis				m ³
Transportuojamas svoris bruto (± 25 kg)	1420			kg
Pakuotės dydis bruto (± 5 cm)	105x105x135			cm

M	K	P
		
Paprastas mūras, sienos, pertvaros.	Paprastas mūras, sienos, pertvaros, sienų kampai, durų ir langų angokraščiai, paslėptos kolonos, dalinamos.	Paprastas mūras, sienos, pertvaros, sienų kraštai, dalinamos.