






# Mūro blokeliai HAUS SP

		UAB „Vilniaus betono gaminiai“, įmonės kodas 300960583, Žalgirio g. 88-212, LT-09303 Vilnius, Lietuva HAUS gamykla, Vakariškių k., LT-17238 Šalčininkų r., Lietuva Tel./faks. +370 521 25 981 <a href="http://www.vbg.lt">www.vbg.lt</a>
		LST EN 771-3 Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 3 dalis. Betoniniai mūro gaminiai (su tankiaisiais ir lengvaisiais užpildais)
<b>II kategorijos betoninis mūro blokas</b> <b>HAUS SP</b>		
skirtas naudoti pastatų ir inžinerinių statinių statyboje paprastiesiems, apdailos ir aptaiso, apkrovą laikantiems ir nelaikantiems mūriniams. Tinka vieno sluoksnio mūriniams, kaminų išorės mūriui, dvisluoksnėms su oro tarpu sienoms, pertvaroms, atraminėms sienelėms ir rūsiams, pastatų renovacijoms. Galima taikyti gaisrinės saugos sienelėms, šilumai, garsui izoliuoti, taip pat ir garsui sugerti.		

Esminės charakteristikos	Eksplotacinės savybės	žym.
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	500x96x240	mm
Leidžiamosios nuokrypos	D1	kategorija
Konfigūracija (LST EN 1996-1-1)	2-os grupės mūro gaminys	
Stiprio gniuždant vidutinė vertė	$\geq 3$ ( $\perp$ mūrijimo paviršiui; II kategorija)	N/mm <sup>2</sup>
<b>Normalizuotas vidutinis gniuždomasis stipris <math>f_b</math></b>	$\geq 4,3$ ( $\perp$ mūrijimo paviršiui; II kategorija)	N/mm <sup>2</sup>
Matmenų stabilumas: drėgmės deformacijos	NPD	
Sukibimo stipris kerpant: nustatytoji vertė	NPD	
Degumas: euroklasė	A1	
Vandens įmirksis	NPD	
Garų pralaidumo koeficientas (LST EN 1745 A.3 lentelės reikšmė)	5/15	
Tiesioginio ore sklindančio garso izoliavimas: Sauso gaminio tankis ( $\pm 10\%$ )	1050	kg/m <sup>3</sup>
Ekvivalentinis šilumos laidumo koeficientas	$\geq 0,85$	W/mK ( $\lambda_{10, dry}$ )
Ilgamžiškumas pagal atsparumą šalčiui	NPD	

Vienoje pakuotėje ant transportinio padėklo yra 100 vnt. HAUS SP blokelių komplektas				
Modifikacija	M	P	D	žym.
Blokelių vienoje pakuotėje	70	20	10	vnt.
<b>Blokelių ant padėklo iš VISO</b>	<b>100</b>			<b>vnt.</b>
Išmūrijimas sienos plotas	12,5			m <sup>2</sup>
Išmūrijimas sienos turis	1,2			m <sup>3</sup>
<b>Transportuojamas svoris bruto (<math>\pm 25</math> kg)</b>	<b>1300</b>			<b>kg</b>
Pakuotės dydis bruto ( $\pm 5$ cm)	105x105x135			cm

M	P	D
		
Paprastas mūras, sienos, pertvaros.	Paprastas mūras, sienos, pertvaros, sienų kampai, durų ir langų angokraščiai, dalinamos.	Paprastas mūras, sienos, pertvaros, dalinamos.

VILNIAUS BETONO GAMINIAI

[www.vbg.lt](http://www.vbg.lt)